

# Infos zu HTML

## Grundgerüst einer HTML oder PHTML-Seite:

```
<html>  
<body>
```

Inhalt der HTML-Seite

```
</body>  
</html>
```

## Tabellen:

| HTML-TAG   | Bemerkung            |
|--|----------------------|
| <table >   | Beginn Tabelle       |
| <tr>   | Zeile beginnen       |
| <td>Zelleninhalt von 1. Spalte in 1. Zeile</td>  |                      |
| <td>Zelleninhalt von 2. Spalte in 1. Zeile </td> |                      |
| </tr>  | Zeile beenden        |
| <tr>   | Neue Zeile beginnen  |
| <td>   | Spalte beginnen      |
| Zelleninhalt von 1. Spalte in 2. Zeile           |                      |
| </td>  | Spalte beenden       |
| <td>   | Neue Spalte beginnen |
| Zelleninhalt von 2. Spalte in 2. Zeile           |                      |
| </td>  | Spalte beenden       |
| </tr>  | Zeile beenden        |
| </table>   | Tabelle beenden      |

## Zeilenschaltung:

```
<br>
```

## Zentrieren:

```
<div align="center">
```

Zentrierte Inhalte

```
</div>
```

# Infos zu HTML

## Formular beginnen:

```
<form action="Aufzurufende Datei" method="Post">
```

## Formular beenden: ( NICHT VERGESSEN !!!! )

```
</form>
```

## Textfeld:

```
<input type="Text" name="Variablenname">
```

### mit Wertvorgabe:

```
<input type="Text" name="Variablenname" value="Wertvorgabe">
```

## Mehrzeiliges Textfeld:

```
<textarea name="Variablenname" cols="50" rows="5"></textarea>
```

### mit Wertvorgabe:

```
<textarea name="Variablenname" cols="50" rows="5">  
  Wertvorgabe  
</textarea>
```

## Passwort-Eingabefeld:

```
<input type="Password" name="Variablenname">
```

## Verstecktes Formularfeld: ( wird nicht angezeigt )

```
<input type="hidden" name="Variablenname" value="Wert">
```

# Infos zu HTML

## Drop-Down-Menü:

```
<select name="Variablenname">
  <option value="Übertragener Wert">Wert 1</option>
  <option>Wert 2</option>
  <option>Wert 3</option>
</select>
```

Der Wert, der im value-Parameter steht, wird in Variablenname übertragen. Wenn kein value-Parameter existiert, wird der Text des Eintrages übertragen (hier z.B. „Wert 2“)

mit vorselektiertem Wert: ( 'Wert 2' vorselektiert )

```
<select name="Variablenname">
  <option>Wert 1</option>
  <option selected>Wert 2</option>
  <option>Wert 3</option>
</select>
```

## Radio-Button: ( Nur ein Wert wählbar, kein Wert ausgewählt )

```
Eins<input type="Radio" name="Variablenname" value="Eins">
Zwei<input type="Radio" name="Variablenname" value="Zwei">
Drei<input type="Radio" name="Variablenname" value="Drei">
```

mit Vorauswahl: ( 'Zwei' ist Vorauswahl )

```
Eins<input type="Radio" name="Variablenname" value="Eins">
Zwei<input type="Radio" name="Variablenname" value="Zwei" checked>
Drei<input type="Radio" name="Variablenname" value="Drei">
```

## Checkboxen: (Mehr Werte wählbar)

```
<input type="Checkbox" name="Variable1" value="Eins">
<input type="Checkbox" name="Variable1" value="Zwei">
<input type="Checkbox" name="Variable1" value="Drei">
```

mit Vorauswahl: (Mehr Werte wählbar, '1' und '3' sind Vorauswahl)

```
<input type="Checkbox" name="Variable1" value="1" checked>
<input type="Checkbox" name="Variable1" value="2">
<input type="Checkbox" name="Variable1" value="3" checked>
```

# Infos zu HTML

## Reset-Button:

```
<input type="reset">
```

## mit eigener Beschriftung:

```
<input type="reset" value="Beschriftung">
```

## Submit-Button:

```
<input type="Submit">
```

## mit eigener Beschriftung:

```
<input type="Submit" value="Beschriftung">
```

## mit Übergabewert:

(Die Beschriftung wird in der Variable übergeben)

```
<input type="Submit" value="Beschriftung" name="Variablenname">
```